



Dane produktu

Informacje ogólne

Kod rodziny	BGP026
Pakiet lumenowy	LED130
Typ konfiguracji	HSR - With SystemReady
Interact City Ready	N - Nie
Kolor korpusu	GR - RAL 7035 Light Grey
Materiał korpusu	Aluminium
Powłoka antykorozyjna	SP - Standardowa ochrona - SST 500hrs

Uchwyt montażowy	48/60S Na wysięgniku
Optyka	DM
Barwa źródła światła	740 Neutralna biel
Klosz	FG Płaska szyba
Ściemnialna	Tak
Typ ściemnienia	PSD-SR Ściemnialny zasilacz z interfejsem SR

Informacje techniczne

Klasa bezpieczeństwa IEC	II
Ochrona przepięciowa	STD
Kod stopnia ochrony	IP66
Mech. kod ochrony przed uderz.	IK09

Certyfikacja

CE	Tak
ENEC	Tak
ENEC PLUS	Tak


Parametry techniczne

CLO	Nie
Strumień świetlny [lm]	11180
Skuteczność świetlna [lm/W]	157
Temperatura barwowa	4000K
CRI	70
Pobór prądu [W]	71,0
Trwałość użytkowa [h]	100 000
Wskaźnik trwałości	L95
Współczynnik mocy	0,98

Informacje o produkcji

I2NC	-
EAN	-
Masa	4.6 kg
Opis produktu	-
Powierzchnia wiatrowa (bok)	0.32 m ²

Informacje dodatkowe



PHILIPS

Wymiary

